

CDD-S 系列

三进三出高频在线式UPS



功率范围

30kVA~80kVA

性能特点

- ★ 在线式双变换高频机
- ★ 支持并机，最大并机数量可达3台
- ★ 充电电流可调整
- ★ 50/60Hz变频转换模式
- ★ 高效率，效率高达94%
- ★ SNMP+USB+RS-232多重监控

应用领域

办公、个人电脑、信息技术设备、国防军工系统等工业场所数据
处理中心、主机系统、集成计算机网络、ISP服务商、电信、计算机房等。

CDD-S系列三进三出高频在线式UPS，具备完善的检测、保护功能，体积小、重量轻、工作效率高。人性化设计的监控软件，方便地对UPS实现集中监控及远程监控；采用LCD显示面板，用户可直观地了解UPS的运

技术参数

型号	CDD30KL-S	CDD40KL-S	CDD50KL-S	CDD60KL-S
电压	220V/50Hz			
功率	30W	40W	50W	60W
制冷量	3000W	4000W	5000W	6000W
能效等级	一级能效			
制冷剂	R410A			
压缩机	变频压缩机			
蒸发器	铝翅片管			
冷凝器	铝翅片管			
室外机	分体式			
室内机	壁挂式			
室外机尺寸	700mm(宽) x 200mm(高) x 100mm(厚)			
室内机尺寸	800mm(宽) x 200mm(高) x 100mm(厚)			
重量	15kg			
噪音	35dB(A)			
保修	三年质保			
其他	支持手机APP控制			

